

MONOSPLIT SZÉRIA

DELFIN R32

WiFi Opcionális

Króm Díszcső



BELTÉRI EGYSÉG



KÜLTÉRI EGYSÉG



TÁVIRÁNYÍTÓ

Termékfunkciók:

- Fűtés -15°C -ig.
- Az R32 gáz **globális fűtési potenciál** értéke **650**, szemben az aktuális R410a 2,088-as értékével, a légköri szennyezés így **67%**-al csökken.



Alvó mód



I feel



Páramentesítő



Időzítő



Auto Restart



Turbo⁺

Turbo



Óra



Auto diagnosztika



Gyerekszár



LED

LED kijelző



Készenléti mód
0.5 W



Komfortos
légterelés



Korrózió
elleni védelem



Auto leolvastás



Szűrőtisztítási
értesítés



Kültéri betáp



Alacsony feszültségű
üzemmód



Blue Fin



Energiatakarékos



Működési tartomány
fűtésekor -15°C -ig



Aktív szénműanyag
szűrő



Levegőtisztító
szűrő HCHO



Ezüst ionszűrő



Hideg plazma



WiFi

Funkciók: ● általános ● opcionális

MONOSPLIT SZÉRIA

műszaki lap

DELFIN R32

WiFi Opcionális

Króm Dízscsík



Működési tartomány
fűtéskor -15°C-ig



WiFi



BELTÉRI EGYSÉG

SZETT KÓD			Kód	SMVH09B-2A2A3NH	SMVH12B-2A2A3NH
Áramellátás			V- Hz- F	220- 50- 1	
Hűtés	Teljesítmény	Névleges	W/BTU	2500/8500	3400/11600
		Max	W	2900	3900
		Min	W	780	1300
	Áramfelvétel	Névleges	W	750	1020
		Max	W	1430	1560
		Min	W	75	90
	EER	W/W	3,33	3,33	
Kondenzvíz	l/h	0,8	1,4		
SEER	W/W	6,1	6,1		
Pdesign C	kW	2,5	3,4		
Energiaosztály			-	A++	
Fűtés	Teljesítmény	Névleges	W/BTU	2800/9550	3600/12300
		Max	W	3300	4200
		Min	W	730	800
	Áramfelvétel	Névleges	W	775	995
		Max	W	1550	1650
		Min	W	135	140
COP	W/W	3,61	3,62		
SCOP	W/W	4,0	4,0		
Pdesign H	kW	2,5	3,4		
Energiaosztály			-	A+	
Fogyasztás készenléti üzemmódban			W	0,5	0,5
Beltéri egység	Méreték (H x Ma x Mé)	mm		821 x 283 x 200	821 x 283 x 200
	Súly	Kg		9	9
	Légáram	m ³ /h		520/440/230/150	550/470/250/180
	Hangnyomás (SHi/Hi/Mi/Lo)	dB(A)		40/36/24/19 *	41/37/25/20 *
	Zajszint (SHi/Hi/Mi/Lo)	dB(A)		54/39/36/30	55/40/37/31
Szabályzás			-	Kapilláris	
Kültéri egység	Méreték (H x Ma x Mé)	mm		830x 540 x 325	
	Súly	Kg		27	29
	Max hangnyomás	dB(A)		52	53
	Max zajszint	dB(A)		61	62
Kompresszor			Marca	Sanyo	
Hűtőkör	Típus	-		R32	R32
	Hűtőkör töltet	Kg		0,59	0,77
	Plusz töltő súly (szükség esetén)	gr/m		20	
Hűtőközeg csövek	Méreték	mm		∅9,52	∅9,52
		(inch)		1/4" - 3/8"	1/4" - 3/8"
	Csőhossz gyári töltéssel	m		10	10
	Legnagyobb megengedett csőhossz	m		20	
	Legnagyobb megengedett szintkülönbség	m		10	
Üzemi határértékek	Beltér	hűtés/fűtés	°C	16 ~ 31	
	Kültér	hűtés/fűtés	°C	18 ~ 52 / -15 ~ 24	

* csendes üzemmódban

Minősítés körülményei: Hűtés: beltér 27°C B.S. - kültér 35°C B.S. / 24°C B.U.

Fűtés: beltér 20°C B.U. - kültér 7°C B.S. / 6°C B.U.