

# Tundra Plus



Kültéri

Távírányító

Vezetékes vezérlőkészlet

Vezetékes távírányító

## FUNKCIÓK



Öntisztítás



Intelligens Légfúvás



Komfortos Alvás



Csendes Működés



WiFi  
Wi-Fi vezérlés (hOn)



-15°C-on Fűtés



On-Off

Értékelési feltételek:  
27°C  
DB / 19°C WB. Hűtés  
Kültéri 35°C DB /  
24°C WB. Fűtés  
Beltéri 20°C DB.  
Fűtés kültéren 7°C  
DB / 6°C WB.  
(DB: száraz)  
; WB: nedves)

Modell	Beltéri		*AS25TADHRA-2 AS25TADHRA-CLC	*AS35TADHRA-2 AS35TADHRA-CLC	AS50TDDHRA-CLC	AS68TEDHRA-CLC
	Kültéri		1U25YEEFRA	1U35MEEFRA	1U50MEGFRA	1U68REEFRA
<b>Hűtés</b>						
Hűtőteljesítmény	Névleges (Min-Max)	Btu/h	8870(2730-11600)	12280(3410-13650)	17060(4430-19790)	23880(7500-29000)
	Névleges (Min-Max)	kW	2.6(0.8-3.4)	3.6(1.0-4.0)	5.0(1.3-5.8)	7.0(2.2-8.5)
Energiahatékonyság	SEER/EER		6.2/3.23	6.4/3.23	6.1/3.41	7.1/3.23
Energiaosztály			A++	A++	A++	A++
Pdesign Kapacitás		kW	2.6	3.6	5.0	7.0
Tápellátás	Névleges (Min-Max)	kW	0.8(0.3-1.2)	1.11(0.30-1.50)	1.46(0.40-2.00)	2.16(0.70-2.90)
Éves energiafogyasztás		kWh/a	147	197	287	350
Működési határértékek	Min-Max	C	-10-43 C (out)	-10-43 C (out)	-10-43 C (out)	-10-43 C (out)
<b>Fűtés</b>						
Fűtőteljesítmény	Névleges (Min-Max)	Btu/h	9890(3410-12970)	12620(3750-15690)	17740(4770-20470)	27640(8190-34120)
Fűtőteljesítmény	Névleges (Min-Max)	kW	2.9(1.0-3.8)	3.7(1.1-4.6)	5.2(1.4-6.0)	8.1(2.4-10.0)
Energiahatékonyság	SCOP/COP (Enyhe)		4.1/3.71	4.1/3.71	4.0/3.71	4.0/3.71
	SCOP (Meleg/Hideg)		5.1//	5.1/-	5.1/-	5.1/-
Energiaosztály	Enyhe/meleg/hideg		A+/A+++//	A+/A+++/-	A+/A+++/-	A+/A+++/-
Pdesign Kapacitás (-10°C)		kW	2.4	3.2	4.6	5.6
Tápellátás	Névleges (Min-Max)	kW	0.78(0.3-1.4)	0.99(0.40-1.50)	1.40(0.52-2.5)	2.18(0.70-2.90)
Éves energiafogyasztás		kWh/a	819	1092	1610	1963
Működési határértékek		C	-15-24 C (out)	-15-24 C (out)	-15-24 C (out)	-15-24 C (out)
Áramellátás	Ph/V/Hz		1/230/50	1/230/50	1/230/50	1/230/50
	Position		outdoor	outdoor	outdoor	outdoor
<b>Beltéri egység</b>						
Nettó méretek	W/D/H	mm	820×195×280	820/195/280	1008/225/318	1125/240/335
Csomag méretek	W/D/H	mm	909×279×355	909/279/355	1085/329/403	1206/342/418
Nettó/szállított tömeg		kg	8.4/10.5	8.4/10.5	11.6/14.4	14/17.5
Légáramlás	Max	m³/h	500	550	900	1200
Hangteljesítmény	Hűtés (Hi)	dB(A)	53	55	57	60
	Fűtés (Hi)	dB(A)	53	55	57	60
Hangnyomás	Hűtés (Hi/Mid/Lo/So)	dB(A)	37/32/28/20	38/33/29/21	44/40/35/28	47/43/37/30
	Fűtés (Hi/Mid/Lo/So)	dB(A)	37/32/28/20	38/33/29/21	44/40/35/28	47/43/37/30
Párátlanítás		10-3m³/h	1.2	1.6	2.0	2.8
<b>Kültéri egység</b>						
Kompresszor			HIGHLY	HIGHLY	HIGHLY	HIGHLY
Nettó méretek	W/D/H	mm	700/245/544	800/275/553	800/275/553	890/353/697
Csomag méretek	W/D/H	mm	845/320/593	908/405/625	908/405/625	1046/460/780
Nettó/szállított tömeg		kg	22.7/25.2	27/30.3	32.7/36.5	47.3/52.3
Légáramlás	Max	m³/h	2100	2000	2500	2900
Hangteljesítmény	Hi	dB(A)	62	63	65	65
Hangnyomás	Hi	dB(A)	47	48	53	52
Folyamatos áram	Max	A	6.2	6.7	11.3	13
Hűtőközeg típusa	R410a/R32		R32	R32	R32	R32
Hűtőközeg mennyisége	R410a/R32	g	550	620	900	1200
Hűtőközeg cső	Folyadék oldal		6.35	6.35	6.35	6.35
	Gáz oldal		9.52	9.52	12.7	12.7
	Max csőhossz/magasság		20/10	20/10	25/15	25/15
	Általános csőhossz		5	5	7	7
	További gáztöltet		20	20	20	20

A \*-jelzett modellek csak Olaszországban használatosak, a vezérlőn nincs Öntisztító gomb.

A \*-gal nem jelölt modellek Olaszország kivételével az EU-ban használhatóak, és a vezérlőn található Öntisztító gombot tartalmazzák.