

MULTISPLIT FREE MATCH

műszaki adatlap

VELA MULTI R410a

-15°C-ig hűtéskor



Fűtés -15°C-ig



Hűtés -15°C-ig



Fűtés -20°C-ig



KÜLTÉRI EGYSÉG KÓDJÁ			Kód	SUV4-H36/1CKA-N	SUV5-H42/1CKA-N
Max. csatlakoztatható beltéri			n°	4	5
Áramellátás			V/Hz/Fázis	250-50-1	250-50-1
Hűtés	Teljesítmény	Névleges	W/Btu	10500/35800	12100/41300
		Max	W	11700	13500
		Min	W	2600	2600
	Áramfelvétel	Névleges	W	3043	3694
		Max	W	3600	4200
		Min	W	1300	1400
EER			W/W	3,45	3,28
SEER			W/W		5,60
Energiaosztály			-	A++	A++
Pdesign C			kW	10,50	10,70
Fűtés	Teljesítmény	Névleges	W/Btu	10500/35800	12500/42700
		Max	W	12800	13500
		Min	W	2600	2600
	Áramfelvétel	Névleges	W	2800	3600
		Max	W	3600	4200
		Min	W	1200	1200
COP			W/W	3,75	3,47
SCOP			W/W		
Energiaosztály			-	A+	A+
Pdesign H			kW	10,50	12,10
Teljesítmény készenléti módban			W	0,5	0,5
Maximális hangnyomás			dB(A)	58	58
Maximális zajszint			dB(A)	70	70
Méretek (H x Ma x Mé)			mm	1020 x 396 x 998	1020 x 396 x 998
Súly			Kg	84	85
Szabályzás			-	EEV	EEV
Kompresszor			Marca	Mitsubishi	
Hűtőkör	Típus	-		R410a	R410a
	Hűtőkör töltet	Kg		3,90	4,00
	Plusz töltésű (szükség esetén)	gr/m		25	25
Hűtőközeg csövek	Méretek		mm (inch)	Ø 6,35/Ø 9,52 (1/4"-3/8")	Ø 6,35/Ø 9,52 (1/4"-3/8")
			mm (inch)	Ø 6,35/Ø 9,52 (1/4"-3/8")	Ø 6,35/Ø 9,52 (1/4"-3/8")
			mm (inch)	Ø 6,35/Ø 12,70 (1/4"-1/2")	Ø 6,35/Ø 12,70 (1/4"-1/2")
			mm (inch)	Ø 6,35/Ø 15,88 (1/4"-5/8")	Ø 6,35/Ø 12,70 (1/4"-1/2")
			mm (inch)	-	Ø 6,52/Ø 15,88 (1/4"-5/8")
		Csőhossz gyári töltéssel	m	10	10
		Legnagyobb megengedett csőhossz	m	70	75
	Legnagyobb megengedett szintkülönbség	m		15	
Üzemi határértékek			Külső környezet	hűtés/fűtés	
			°C	-15 ~ 52 / -15(-20)* ~ 24	

* csendes üzemmódban

Minősítés körülményei: Hűtés: beltér 27°C B.S. - kültér 35°C B.S. / 24°C B.U.

Fűtés: beltér 20°C B.U. - kültér 7°C B.S. / 6°C B.U.