

MONOSPLIT SZÉRIA

műszaki adatlap

VELA R32

Króm Díszcsík

WiFi Opcionális

-15°C hűtéskor



Működési tartomány
hűtéskor -15°C



Működési tartomány
fűtéskor -15°C



WiFi



Szett kód			Kód	SMVH09B-2A2A3NG	SMVH12B-3A2A3NG	SMVH18B-4A2A3NG	SMVH24B-5A2A3NG
Áramellátás			V- Hz- F	220- 50- 1			
Hűtés	Teljesítmény	Névleges	W/BTU	2600/8900	3500/11900	5270/18000	6450/22000
		Max	W	3300	4000	6700	7000
		Min	W	400	550	1000	1400
	Áramfelvétel	Névleges	W	790	1010	1540	1840
		Max	W	1430	1560	2640	2800
		Min	W	150	180	320	380
	EER	W/W	3,47	3,47	3,42	3,51	
Termelt kondenzvíz	l/h	0,8	1,4	1,8	2,4		
SEER	W/W	6,7	6,5	6,3	6,4		
Pdesign C	kW	2,6	3,5	6,2	6,4		
Energiaosztály			-	A++			
Fűtés	Teljesítmény	Névleges	W/BTU	2800/9600	3650/12500	5500/18800	6600/22500
		Max	W	4100	5130	6800	7900
		Min	W	400	600	1100	1500
	Áramfelvétel	Névleges	W	745	970	1490	1760
		Max	W	1550	1800	2300	2500
		Min	W	180	220	350	400
COP	W/W	3,76	3,76	3,72	3,77		
SCOP	W/W	4,0	4,0	4,0	4,0		
Pdesign H	kW	2,6	3,2	5,0	6,2		
Energiaosztály			-	A+			
Fogyasztás készenléti üzemmódban			W	0,5	0,5	0,5	0,5
Beltéri egység	Méreték (H x Ma x Mé)	mm	821 x 283 x 200	884 x 298 x 205	1003 x 310 x 222	1109 x 331 x 250	
	Súly	Kg	9,5	10,5	14	16,5	
	Légáram	m ³ /h	520/440/230/150	580/500/300/230	850/760/570/430	1090/930/670/560	
	Hangnyomás(SHi/Hi/Mi/Lo)	dB(A)	38/34/21/19 *	40/35/22/20*	47/44/31/29*	48/44/35/33*	
	Zajszint (SHi/Hi/Mi/Lo)	dB(A)	51/47/34/32	53/48/35/33	58/55/42/40	61/57/48/46	
Szabályzás			-	Kapilláris		Kapilláris	
Külséri egység	Méreték (H x Ma x Mé)	mm	830x 325 x 540		890 x 599 x 372		960 x 700 x 396
	Súly	Kg	29	30	40	43,5	
	Max hangnyomás	dB(A)	52	53	55	59	
	Max zajszint	dB(A)	61	62	63	68	
Kompresszor			Márka	Panasonic		Panasonic	
Hűtőkör	Típus	-	R32	R32	R32	R32	
	Hűtőkör töltet	Kg	0,52	0,78	0,93	1,05	
	Plusz töltő súly (szükség esetén)	gr/m	20				
Hűtőközeg csövek	Méreték	mm	Ø6,35/Ø9,52		Ø6,35/Ø12,7	Ø6,35/Ø15,88	
		(inch)	1/4"- 3/8"		1/4"- 1/2"	1/4"- 5/8"	
	Csőhossz gyári töltéssel	m	5	5	5	5	
	Legnagyobb megengedett csőhossz	m	20		25		
	Legnagyobb megengedett szintkülönbség	m	10				
Üzemi határértékek	Beltér	hűtés/fűtés	°C				16 ~ 31
	Külsér	hűtés/fűtés	°C				-15 ~ 52 / -15 (-20**) ~ 24

* csendes üzemmódban

Minősítés körülményei: Hűtés: beltér 27°C B.S. - kültér 35°C B.S. / 24°C B.U.

Fűtés: beltér 20°C B.U. - kültér 7°C B.S. / 6°C B.U.